




Cisterna za gorivo





Cisterna za gorivo

Tehničke karakteristike

Oblik i zapremina rezervoara:

Koferast, 3.000 - 20.000 lit

Rezervoar tipski odobren

Jednokomoran, u skladu sa ADR zahtevima i sa ugrađenim valobranima

Poklopac rezervoara tipski odabran

Jednokomoran, u skladu sa ADR zahtevima i sa ugrađenim valobranima

Gazište na vrhu rezervoara, konstrukcija

Rebrasti AL lim

Istakanje goriva:

1.Gravitaciono 3"

2.Preko mernog uređaja :

- Automatskog pištolja sa crevom od 12-15m, na pneumatski pogonjenom dobošu, kapaciteta 120 lit/min

Pumpa za gorivo, sa grubim filterom i rasteretnim ventilom, regulišućeg kapaciteta:

350 lit/miin

Tip pumpe, radni pritisak

U zavisnosti od odabira pumpe od strane klijenta a po našoj preporuci

Pogon pumpe:

Hidraulični - pomoću hidro motora i hidraulične pumpe na PTO izlazu menjača

Spremišta na boku rezervoara za spiralna rebrasta creva sa crevima:

2 kom

Granica dozvoljene greške

± 0,5%

Maksimalni protok merne instalacije

Po izboru klijenta a po našoj preporuci

Najmanja isporuka u opsegu

Po izboru klijenta a po našoj preporuci

Opseg radnih temperature merne tečnosti:

- 10°C ÷ +50°C ili veći

Elektronsko brojilo sa kompenzacijom temperature goriva i:

- Separatorom vazduha
- Air check ventilom
- Filterom
- Pneumatskim dvostepenim ventilom za isporuku
- Štampačem

Spremište opreme (Merna grupa i instalacija doboši i ostala oprema):

- Iza kabine, bočno na zadnjem delu vozila,
- Sa zaključavanjem

Najmanja isporuka
u opsegu

Po izboru klijenta a
po našoj preporuci





Tip pumpe,
radni pritisak
Po izboru klijenta a
po našoj preporuci

Pumpa za gorivo
Ugrađujemo pumpe različitih
proizvođača po izboru klijenta
a po našoj preporuci



Zapremina rezervoara
**3.000 lit do
20.000 lit**



RESOR

industrija komunalne opreme

RESOR d.o.o.
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
Mob: +381 69 768 030
info@resor.rs

www.resor.rs

